

# Prestatieverklaring

## Nummer: KL1220 SA winter

- 1 Producttype Mortels voor Metselwerk
- 2 Productcode KL1220 SA winter
- 3 Beoogde gebruik Cementgebonden lijm mortel voor kalkzandsteen voor binnen toepassing.
- 4 Contactadres fabrikant Bruil beton en mix  
Postbus 19  
6710 BA Ede
- 5 Gemachtigde n.v.t.
- 6 Systeem ter beoordeling/verificatie prestaties Systeem 2+

- 7 Bruil beton en mix BV heeft onder in punt 6 genoemd systeem de volgende taken uitgevoerd:

- De bepaling van het producttype;
- De productiecontrole in de fabriek en testen van genomen monsters conform productiecontroleprocedures.

Certificatie instelling Kiwa BMC BV (identificatienummer NB 0956) heeft onder in punt 6 genoemd systeem van de geharmoniseerde norm NEN-EN 998-2:2016 de volgende taken uitgevoerd:

- De initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
- Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

En heeft het certificaat met certificaatnummer 0956-CPR-734 verstrekt.

- 8 Europese technische beoordeling n.v.t.

- 9 Prestaties product

| Essentiele kenmerken      | Prestaties  |                                | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| Druksterkte               | M15   |                                | NEN-EN 998-2:2016                        |
| Samenstelling mortel*     | NPD   |                                |  |
| Hechtsterkte              | NPD   |                                |  |
| Chloride gehalte          | < 0,1   | %                              |  |
| Brandklasse               | A1  |                                |  |
| Waterabsorptie            | NPD   |                                |  |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | $\mu$ 15/35   |                                |  |
| Warmte geleidbaarheid     | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,85$<br>$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,95$  | W/(m•K) P=50%<br>W/(m•K) P=90% |  |
| Duurzaamheid              | Duurzaamheid vorst- dooibestendheid op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu overeenkomstig EN 998-2 annex B. |                                |  |
| Gevaarlijke bestanddelen  | NPD   |                                |  |

\*alleen van toepassing bij levering van mortels op samenstelling  
NPD = geen prestatie bepaald (no performance determined)

- 10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Ing. E.J.M. Aben, Kwaliteitsmanager  
Ede, 2-5-2019  
Versie 2 052019